

Nº BETÚN MODIFICADO 10/40-70

1º Nombre y código de identificación:

- . Betún para pavimentación.
- . PMB 10/40-70.
- . BETÚN MODIFICADO 10/40-70.

2º Nombre y dirección del fabricante:

DITECPESA, S.A.

| Sede | Terminal de Alicante | Terminal de Gijón |
|---|--|--|
| Ribera del Loira, 42 Ed. 3, 28042 Madrid Tel.: 91 879 6930 Fax: 91 879 6927 E-mail: ditecpesa@ferrovial.es Web: www.ditecpesa.es | Muelle 17. Puerto de Alicante. 03001 ALICANTE Tel.: 96 512 0184 Fax: 96 512 1626 E-mail: ditecpesa@ferrovial.es Web: www.ditecpesa.es | Espigón II. Puerto de El Musel. 33290 Gijón Tel.: 98 531 6213 Fax: 98 530 0991 E-mail: ditecpesa@ferrovial.es Web: www.ditecpesa.es |

3º Uso previsto:

Construcción y mantenimiento de carreteras, pistas de aeropuerto y otras áreas pavimentadas (Clasificación por penetrabilidad).

4º Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

2+

5º Organismo notificado:

- . SGS ICS - Servicios Internacionales de Certificado, Notified Body 1029
- . Tarea realizada: Evaluación de control de fábrica
- . Certificado: ES19/86778
- . Fecha de emisión: 19 de noviembre de 2019

6º Prestaciones declaradas:

| Características esenciales | Prestaciones | Especificaciones técnicas armonizadas |
|--|---|---------------------------------------|
| Consistencia a temperaturas de servicio intermedias | | EN 14023:2010 |
| Penetración a 25°C | 10 – 40 x 0.1mm (Clase 2) | |
| Consistencia a temperaturas de servicio intermedias | | |
| Punto de reblandecimiento | ≥70 °C (Clase 4) | |
| Cohesión | | |
| Fuerza-Ductilidad (Tracción a 50mm/min) | ≥ 2 a 15°C J/cm ² (Clase 9) | |
| Durabilidad. Resistencia al endurecimiento (EN 12607-1) | | |
| Penetración retenida | ≥ 60 % (Clase 7) | |
| Incremento del punto de reblandecimiento | ≤ 8 °C (Clase 2) | |
| Cambio de masa | ≤ 0.8 % (Clase 4) | |
| Fragilidad a bajas temperaturas de servicio | | |
| Punto de fragilidad Fraass | ≤ -5 °C (Clase 3) | |
| Recuperación elástica | | |
| Recuperación elástica a 25°C | ≥ 50 (Clase 5) | |

- . Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- . La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- . No incluido en el Reach.

En Alcalá de Henares, a 3 de enero de 2022



Francisco Javier Suárez Marco
Jefe de laboratorio (Calidad e I+D) / Asistencia comercial